



PATIO KWADRAT 80x40 TYP 4B
(bez 1 słupa podporowego - montaż w narożniku wewnętrznym elewacji).

Pergola płaska o nowoczesnym wyglądzie, który zawdzięcza konstrukcji z prostokątnych profili o przekroju 80x40 mm łączonych pod kątem prostym. Dostępna w wariantach ściennym lub wolnostojącym - patrz typy konstrukcji.

Standardowo pakiet poszycia wykonywany jest z lekkim spadkiem na jeden z boków, aby ułatwić odprowadzenie wody opadowej. Opcjonalnie może być również wykonane bez spadku - tylko ochrona przeciwsłoneczna. Po rozwinięciu poszycia nie jest naprężone, układa się w niewielkie zakładki.

Opcjonalne systemowe rolety boczne z głębokimi prowadnicami i belką przeciwwietrzną, mogą być również wykonane z folii przeźnnej Cristal - patrz system Patio Screen. Można również stosować rolety boczne Sunscreen,

Montaż ścianek szklanych Tomei niemożliwy.

SPECYFIKACJA:

Konstrukcja: słupy i profile ramy - 80x40 mm, prowadnice 80x40 mm. Profile łączone pod kątem prostym.

Minimalna szerokość z napędem elektrycznym: 75 cm. **Maksymalny rozstaw prowadnic:** 400 cm.

Wysokość całkowita: maksymalnie 300 cm. **Wysokość ramy:** typ B, D - 16 cm, pozostałe typy konstrukcji 8 cm - napęd ręczny, 16 cm - napęd elektryczny.

Wysokość zwiniętego pakietu: 40-50 cm. **Wysokość rozwiniętego pakietu:** 15-35 cm

Kąt nachylenia: konstrukcja - 0° - pergola płaska. Nachylenie boczne poszycia przez zastosowanie wieszaków profili wiatrowych różnej długości - od 20 do 155 mm.

Montaż: słupy podporowe przykręcane do podłoża. Typy 1 i 2 - montaż do ściany bezpośrednio przez profil.

Poszycie: standardowo tkanina akrylowa z kolekcji Sunżal. Opcjonalnie inne tkaniny. Przewieszenie poszycia poza oś prowadnic - 10% szerokości na stronę, max. 50 cm.

Napęd: Standardowo ręczny za pomocą sznura w pętli, wiązane do dostarczonej w komplecie knagi ściennej. Opcjonalnie napęd elektryczny.

Brak możliwości zastosowania silnika z przekładnią awaryjną NHK.

Odporność na deszcz: częściowa - przy dużych opadach możliwość powstania zastoiska w poszyciu. Zalecane stosowanie daszka osłonowego zwiniętego poszycia.

Orynnowanie: brak **Odporność na wiatr:** III klasa odporności wiatrowej - do 49 km/h. **Termin produkcji:** w wykonaniu standardowym - 3 tygodnie.

TYPY KONSTRUKCJI:

2 PROWADNICE		3 PROWADNICE			
A SZEROKOŚĆ DO 400 CM WYSIĘG DO 500 CM	B SZEROKOŚĆ DO 400 CM WYSIĘG 501-700 CM	C SZEROKOŚĆ 401-500 CM WYSIĘG DO 500 CM	D SZEROKOŚĆ 401-500 CM WYSIĘG 501-700 CM	E SZEROKOŚĆ 501-700 CM WYSIĘG DO 500 CM	
1 - ŚCIENNA					
	TYP 1A	TYP 1B	TYP 1C	TYP 1D	TYP 1E
2 - ŚCIENNA OBRÓCONA					
	TYP 2A	TYP 2B	TYP 2C	TYP 2D	TYP 2E
3 - WOLNOSTOJĄCA					
	TYP 3A	TYP 3B	TYP 3C	TYP 3D	TYP 3E