



PATIO KWADRAT 80x80 TYP 1A + SCREEN 131

Pergola płaska z profili aluminiowych o przekroju 80x80 mm łączonych pod kątem prostym. Dostępna w wariantcie ściennym lub wolnostojącym - patrz typy konstrukcji.

Standardowo pakiet poszycia wykonywany jest z lekkim spadkiem na jeden z boków, aby ułatwić odprowadzenie wody opadowej. Opcjonalnie może być również wykonane bez spadku - tylko ochrona przeciwsłoneczna. Po rozwinięciu poszycie nie jest naprężone, układa się w niewielkie zakładki.

Możliwość instalacji rolet SCREEN oraz przesuwanych ścianek szklanych TOMEI.

SPECYFIKACJA:

Konstrukcja: słupy i profile ramy - 80x80 mm, prowadnice 80x40 mm. Profile łączone pod kątem prostym.

Minimalna szerokość z napędem elektrycznym: 75 cm. **Maksymalny rozstaw prowadnic:** 500 cm.

Wysokość całkowita: max. 300 cm. **Wysokość ramy:** Typ A,C,E - 8 cm - napęd ręczny, 16 cm - napęd elektryczny. Typ B, D - 16 cm.

Wysokość zwiniętego pakietu: 40-50 cm. **Wysokość rozwiniętego pakietu:** 15-35 cm

Kąt nachylenia: konstrukcja - 0° - pergola płaska. Nachylenie boczne poszycia przez zastosowanie wieszaków profili wiatrowych różnej długości - od 20 do 155 mm.

Montaż: słupy podporowe przykręcane do podłoża. Typ 1 i 2 - montaż do ściany bezpośrednio przez profil.
















Poszycie: tkanina akrylowa z kolekcji Sunżal. Przewieszenie poszycia poza oś prowadnic - 10% szerokości na stronę, max. 50 cm.

Napęd: Standardowo ręczny za pomocą sznura w pętlę, wiązane do dostarczonej w komplecie knagi ściennej. Opcjonalnie napęd elektryczny. Brak możliwości zastosowania silnika z przekładnią awaryjną NHK.

Odporność na deszcz: częściowa - przy dużych opadach możliwość powstania zastoiska w poszyciu. Zalecane stosowanie daszka osłonowego zwiniętego poszycia.

Orynnowanie: brak **Odporność na wiatr:** III klasa odporności wiatrowej - do 49 km/h. **Termin produkcji:** w wykonaniu standardowym - 3 tygodnie.

TYPY KONSTRUKCJI:

	2 PROWADNICE		3 PROWADNICE		
	A SZEROKOŚĆ DO 400 CM WYSIĘG DO 600 CM	B SZEROKOŚĆ DO 400 CM WYSIĘG 601-700 CM	C SZEROKOŚĆ 401-600 CM WYSIĘG DO 600 CM	D SZEROKOŚĆ 401-600 CM WYSIĘG 601-700 CM	E SZEROKOŚĆ 601-700 CM WYSIĘG DO 600 CM
1 - ŚCIENNA					
	TYP 1A	TYP 1B	TYP 1C	TYP 1D	TYP 1E
2 - ŚCIENNA OBRÓCONA					
	TYP 2A	TYP 2B	TYP 2C	TYP 2D	TYP 2E
3 - WOLNOSTOJĄCA					
	TYP 3A	TYP 3B	TYP 3C	TYP 3D	TYP 3E