



System z uproszczoną prowadnicą 40x40 mm, do podwieszenia pod istniejącą konstrukcją nośną - np. ogrodową pergolą drewnianą lub aluminium. Prowadnice nie są nośne, wymagają mocowania na całej długości - co maksymalnie 100 cm. Montaż prowadnic standardowo bezpośredni - sufitowy.

Napęd wyłącznie ręczny za pomocą sznura w pętli.

Standardowo pakiet poszycia wykonywany jest z lekkim spadkiem na jeden z boków, aby ułatwić odprowadzenie wody opadowej. Opcjonalnie może być również wykonane bez spadku - tylko ochrona przeciwsłoneczna. Po rozwinięciu poszycie nie jest naprężone, układa się w niewielkie zakładki.

SPECYFIKACJA:

Konstrukcja: prowadnice 40x40 mm.

Szerokość: maksymalnie 700 cm. Maksymalny rozstaw prowadnic - 400 cm. **Wysięg:** maksymalnie 700 cm. Maksymalny rozstaw podparć prowadnic - 100 cm.

Wysokość zwiniętego pakietu: 30-50 cm. **Wysokość rozwiniętego pakietu:** 15-35 cm

Kąt nachylenia: konstrukcja - 0° - pergola płaska. Nachylenie boczne poszycia przez zastosowanie wieszaków profili wiatrowych różnej długości - od 20 do 155 mm.

Montaż: bezpośredni sufitowy, opcjonalnie montaż na wspornikach prowadnic.

Poszycie: standardowo tkanina akrylowa z kolekcji Sunżal. Opcjonalnie inne tkaniny. Przewieszenie poszycia poza oś prowadnic - 10% szerokości na stronę, max. 50 cm.

Napęd: Wyłącznie ręczny za pomocą sznura w pętli, wiązanego do dostarczonej w komplecie knagi ściennej.

Odporność na deszcz: częściowa - przy dużych opadach możliwość powstania zastoiska w poszyciu.

Orynnowanie: brak **Odporność na wiatr:** III klasa odporności wiatrowej - do 49 km/h.

Termin produkcji: w wykonaniu standardowym - 3 tygodnie.

TYPY KONSTRUKCJI:

1 - PODWIESZONA	2 PROWADNICE	3 PROWADNICE
	A SZEROKOŚĆ DO 400 CM (DO 500 CM WEWNĄTRZ) WYSIĘG DO 700 CM	B SZEROKOŚĆ 401-700 CM WYSIĘG DO 700 CM
		
	TYP 1A	TYP 1B