



System w którym prowadnice boczne pełnią równocześnie funkcję nośną. Dwa warianty wykonania:

TYP 1 - do podwieszenia pod istniejącą pergolą drewnianą, metalową, betonową, itp. Może być również stosowany pod oknami i świetlikami dachowymi.

TYP 2 - pergola tarasowa ścienna

Standardowo pakiet poszycia wykonywany jest z lekkim spadkiem na jeden z boków, aby ułatwić odprowadzenie wody opadowej. Opcjonalnie może być również wykonane bez spadku - tylko ochrona przeciwsłoneczna. Po rozwinięciu poszycie nie jest naprężone, układa się w niewielkie zakładki.

SPECYFIKACJA:

Konstrukcja: słupy i poprzeczka przednia - 80x40 mm, prowadnice 80x40 mm. Maksymalny rozstaw słupów - 400 cm.

Maksymalny rozstaw prowadnic - 400 cm. Maksymalny rozstaw podparć prowadnic w typie 1 - 500 cm.

Wysokość całkowita (typ 2): maksymalnie 300 cm. **Wysokość ramy:** napęd ręczny - 8 cm, napęd elektryczny - 16 cm.

Wysokość zwiniętego pakietu: 40-50 cm. **Wysokość rozwiniętego pakietu:** 15-35 cm

Kąt nachylenia: konstrukcja - 0° - pergola płaska. Nachylenie boczne poszycia przez zastosowanie wieszaków profili wiatrowych różnej długości - od 20 do 155 mm.

Montaż: Typ 1 - bezpośredni wnekowy lub sufitowy, opcjonalnie na wspornikach prowadnic. Typ 2 - słupy podporowe przykręcane do podłoża, prowadnice do ściany.

Poszycie: standardowo tkanina akrylowa z kolekcji Sunżal. Opcjonalnie inne tkaniny. Przewieszenie poszycia poza oś prowadnic - 10% szerokości na stronę, max. 50 cm.







Napęd: Standardowo ręczny za pomocą sznura w pętli, wiązanego do dostarczonej w komplecie knagi ściennej. Opcjonalnie napęd elektryczny.

Brak możliwości zastosowania silnika z przekładnią awaryjną NHK.

Odporność na deszcz: częściowa - przy dużych opadach możliwość powstania zastoiska w poszyciu. Zalecane stosowanie daszka osłonowego zwiniętego poszycia.

Orynnowanie: brak **Odporność na wiatr:** III klasa odporności wiatrowej - do 49 km/h. **Termin produkcji:** w wykonaniu standardowym - 3 tygodnie.

TYPY KONSTRUKCJI:

1 - PODWIESZONA	2 PROWADNICE		3 PROWADNICE		
	A SZEROKOŚĆ DO 400 CM (DO 500 CM WE WNĘTRZU) WYSIĘG DO 700 CM		B SZEROKOŚĆ 401-700 CM WYSIĘG DO 700 CM		
					
	TYP 1A		TYP 1B		
2 - ŚCIENNA	A SZEROKOŚĆ DO 400 CM WYSIĘG DO 500 CM	B SZEROKOŚĆ DO 400 CM WYSIĘG 501-700 CM	C SZEROKOŚĆ 401-500 CM WYSIĘG DO 500 CM	D SZEROKOŚĆ 401-500 CM WYSIĘG 501-700 CM	E SZEROKOŚĆ 501-700 CM WYSIĘG DO 500 CM
					
	TYP 2A	TYP 2B	TYP 2C	TYP 2D	TYP 2E