



PATIO STYL TYP 2

Pergola płaska o tradycyjnym wyglądzie, dzięki zastosowaniu stylowych zakończeń prowadnic i słupów. Dostępna w wariantach ściennym lub wolnostojącym.

Standardowo pakiet poszycia wykonywany jest z lekkim spadkiem na jeden z boków, aby ułatwić odprowadzenie wody opadowej. Opcjonalnie może być również wykonane bez spadku - tylko ochrona przeciwsłoneczna. Po rozwinięciu poszycia nie jest naprężone, układa się w niewielkie fałdki.

Sterowanie ręczne, za pomocą sznura w pętli, który wiąże się na dostarczanej w komplecie knadze ściennej, może zostać zastąpione wygodnym napędem elektrycznym.

SPECYFIKACJA:

Konstrukcja: słupy i profile ramy - 80x40 mm, prowadnice 80x40 mm. Rama dwupoziomowa, słupy mocowane za pomocą ozdobnych łączników.

Szerokość: maksymalnie 500 cm. Maksymalny rozstaw prowadnic - 400 cm. **Wysięg:** maksymalnie 500 cm.

Wysokość całkowita: maksymalnie 280 cm. **Wysokość ramy:** napęd ręczny - 16 cm, napęd elektryczny z daszkiem - 24 cm.

Wysokość zwiniętego pakietu: 30-50 cm. **Wysokość rozwiniętego pakietu:** 15-35 cm

Kąt nachylenia: konstrukcja - 0° - pergola płaska. Nachylenie boczne poszycia przez zastosowanie wieszaków profili wiatrowych różnej długości - od 20 do 155 mm.

Montaż: słupy podporowe przykręcane do podłoża. Typy 1 - montaż do ściany poprzez wsporniki prowadnic.

Poszycie: standardowo tkanina akrylowa z kolekcji Sunżal. Opcjonalnie inne tkaniny. Przewieszenie poszycia poza oś prowadnic - 10% szerokości na stronę.







Napęd: Standardowo ręczny za pomocą sznura w pętli, wiązanego do dostarczonej w komplecie knagi ściennej. Opcjonalnie napęd elektryczny.

Brak możliwości zastosowania silnika z przekładnią awaryjną NHK.

Odporność na deszcz: częściowa - przy dużych opadach możliwość powstania zastoiska w poszyciu. Zalecane stosowanie daszka osłonowego zwiniętego poszycia.

Orynnowanie: brak **Odporność na wiatr:** III klasa odporności wiatrowej - do 49 km/h. **Termin produkcji:** w wykonaniu standardowym - 3 tygodnie.

TYPY KONSTRUKCJI:

	2 PROWADNICE	3 PROWADNICE	
	A SZEROKOŚĆ DO 400 CM WYSIĘG DO 500 CM	B SZEROKOŚĆ 401-500 CM WYSIĘG DO 500 CM	C SZEROKOŚĆ 501-700 CM WYSIĘG DO 500 CM
1 - ŚCIENNA			
	TYP 1A	TYP 1B	TYP 1C
2 - WOLNOSTOJĄCA			
	TYP 2A	TYP 2B	TYP 2C